

**MARTIN**

**scm**  
woodworking technology



**ALTENDORF**®

*Lagermaschinen  
Abverkauf*

**Schuko**

Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik

 **Hebrock**





**masterwood**  
Deutschland GmbH

**RF ROBLAND**



**GANNOMat**

HD Holzbearbeitungstechnik GmbH Dresden | An der Schule 15 | 01259 Dresden  
Telefon +49 (0) 351 448 139-0 | Fax +49 (0) 351 448 139-22 | E-Mail [info@hd-dd.de](mailto:info@hd-dd.de) | [www.hd-dd.de](http://www.hd-dd.de)

Bild / Art.-Nr. / Preis (zzgl.-MwSt.)	Bezeichnung / Tech-Daten	Lieferumfang / Beschreibung																
 <p><b>ALTA-M19308</b></p> <p>Preis: <del>20.030,-€</del></p> <p>Sonderpreis ab Lager Dresden: <b><u>17.400,-€</u></b></p>	<p><b>ALTENDORF Formatsäge WA80 TE 400V / 50 Hz -Europa, Skala: Skala in mm</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Besäümtisch</td> <td>3.200 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnitthöhe max.</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnittbreite</td> <td>1.000 mm</td> </tr> <tr> <td>Sägeblattdurchmesser max.</td> <td>450 mm</td> </tr> <tr> <td>Antriebsleistung</td> <td>5,5 kW</td> </tr> <tr> <td>Drehzahlen</td> <td>3.000 / 4.000 / 5.000 U/min</td> </tr> <tr> <td>Schwenkung</td> <td>0 – 46°</td> </tr> <tr> <td>Vorritzsystem</td> <td>Rapido</td> </tr> </table>	Besäümtisch	3.200 mm	Schnitthöhe max.	150 mm	Schnittbreite	1.000 mm	Sägeblattdurchmesser max.	450 mm	Antriebsleistung	5,5 kW	Drehzahlen	3.000 / 4.000 / 5.000 U/min	Schwenkung	0 – 46°	Vorritzsystem	Rapido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelrollenwagen mit Wagenlänge 3200mm</li> <li>• elektrische Höhen- &amp; Schwenkverstellung</li> <li>• Motor 5,5kW (7,5 PS)</li> <li>• 2 Achs-Vorritzaggregat mit elektr. Verstellung inkl. Rapido</li> <li>• LED-Beleuchtung am Vorritzer</li> <li>• Winkelanschlag 90° 3200 mm</li> <li>• Parallelanschlag 1000 mm</li> </ul>
Besäümtisch	3.200 mm																	
Schnitthöhe max.	150 mm																	
Schnittbreite	1.000 mm																	
Sägeblattdurchmesser max.	450 mm																	
Antriebsleistung	5,5 kW																	
Drehzahlen	3.000 / 4.000 / 5.000 U/min																	
Schwenkung	0 – 46°																	
Vorritzsystem	Rapido																	
 <p><b>ALTA-M19308-L</b></p> <p>Preis: <del>21.100,-€</del></p> <p>Sonderpreis ab Lager Dresden: <b><u>18.400,-€</u></b></p>	<p><b>ALTENDORF Formatsäge WA80 TE 400V / 50 Hz -Europa, Skala: Skala in mm</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Besäümtisch</td> <td>3.200 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnitthöhe max.</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnittbreite</td> <td>1.000 mm</td> </tr> <tr> <td>Sägeblattdurchmesser max.</td> <td>450 mm</td> </tr> <tr> <td>Antriebsleistung</td> <td>5,5 kW</td> </tr> <tr> <td>Drehzahlen</td> <td>3.000 / 4.000 / 5.000 U/min</td> </tr> <tr> <td>Schwenkung</td> <td>0 – 46°</td> </tr> <tr> <td>Vorritzsystem</td> <td>Rapido</td> </tr> </table>	Besäümtisch	3.200 mm	Schnitthöhe max.	150 mm	Schnittbreite	1.000 mm	Sägeblattdurchmesser max.	450 mm	Antriebsleistung	5,5 kW	Drehzahlen	3.000 / 4.000 / 5.000 U/min	Schwenkung	0 – 46°	Vorritzsystem	Rapido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelrollenwagen mit Wagenlänge 3200mm</li> <li>• elektrische Höhen- &amp; Schwenkverstellung</li> <li>• Motor 5,5kW (7,5 PS)</li> <li>• 2 Achs-Vorritzaggregat mit elektr. Verstellung inkl. Rapido</li> <li>• <b>Winkelgehrungsanschlag 49° mit Längenausgleich</b></li> <li>• Parallelanschlag 1000 mm</li> <li>• LED-Beleuchtung am Vorritzer</li> </ul>
Besäümtisch	3.200 mm																	
Schnitthöhe max.	150 mm																	
Schnittbreite	1.000 mm																	
Sägeblattdurchmesser max.	450 mm																	
Antriebsleistung	5,5 kW																	
Drehzahlen	3.000 / 4.000 / 5.000 U/min																	
Schwenkung	0 – 46°																	
Vorritzsystem	Rapido																	



**MART65-A02156-L2**

Preis: 32.900,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**28.900,-€**

#### MARTIN Formatkreissäge T 65 – b

Schnitthöhe 0°	<b>max. 204 mm</b> / Sägeblatt Ø 550 mm
Sägeblattwechsel	Schnellwechselsystem „ProLock“
Längenanschlag	Ausführung in Aluminium eloxiert mit durchgehender Anlage, Feineinstellung für
Besäümtisch	3.000 mm
Schnittbreite	1.100 mm
Quertisch	Ausführung in Stahl verzinkt; Winkelschnitte nach Skala

- Motorstärke 7,5 kW (10 PS)
- Elektromotorische Positionierung des Parallelanschlags
- 3-Achsen-Vorritzaggregat, elektrisch einstellbar inkl. Sägeblatt
- Vorritzerbeleuchtung Safe Light
- Touch-Screen-Bedienoberfläche 5,7“ / Bedienpult auf Augenhöhe
- Schnitthöhe und Schnittwinkel elektronisch gesteuert



**MART70-B**

Preis: 52.428,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**39.990,-€**

#### MARTIN Formatkreissäge T 70 CE-Ausstattung

Schnitthöhe 0° max.	<b>204 mm</b> / Sägeblatt Ø 550 mm
Schwenkbereich	0° bis + 46°
Besäümtisch	3.000 mm
Schnittbreite	1.350 mm
Drehzahlen	<b>Stufenlose Drehzahlregelung für das Hauptsägeblatt</b>
Bedienpult	Bedienpult auf Augenhöhe, drehbar, neigbar und wegschwenkbar, inkl. Vorlagenhalter
Sägeblattwechsel	Schnellwechselsystem „ProLock“

- 10,4“ TFT-Farb-Touch-Screen
- Schnitthöhe, -winkel und -breite elektronisch gesteuert
- Winkelschnitt-System „RadioCompens“, durchgehende Anlage
- vollautomatischer Längenausgleich „RadioCompens“ (Längenanschlag)
- funkgestützte Verrechnung des Tischwinkels „RadioConnect“ (Parallelogrammquertisch)
- elektr. Positionierung durch 3-Achsen-Vorritzaggregat (Ritzhöhe / Ritzbreite / Ritzlänge)
- 2 St. Exzenterstapler manuell
- Parallelanschlag pneum. Absenkbar
- Laser Schnittfugenanzeige



**STÜ5504215**  
 Preis: 4.999,- €  
 Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**4.799,- €**

**HOLZKRAFT Formatkreissäge minimax sc 2c**

Schiebeschlittenlänge	1.600 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm
Durchmesser Sägeblatt	315 mm
Max. Schnitthöhe 90°	100 mm
Sägeblattneigung 90 – 45°	
Max. Schnitthöhe 45°	79 mm
Motor	4 kW/ 400 V

- Tischverlängerung und Tischverbreiterung
- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Besäumschuh, Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Aluminium-Klappanschläge.
- **Inkl. Pendelschutzhaube (5510404)**



**ROB14-M500M-L**  
 Preis: 8.100,- €  
 Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**6.900,- €**

**ROBLAND Tischkreissäge M 500 M, 9,2 kW, 400 V , (S6)**

Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	500 mm, 30 mm
Max Schnitthöhe bei 90°	<b>175 mm (!!!)</b>
Max Schnitthöhe bei 45°	120 mm
Sägeblatt Schwenkung	45 °
Sägeblattdrehzahl (U/Min)	3000
Motorleistung (3 Phasen)	<b>9,2 kW</b> /12,5 PS (S6) / 400 V
Abmessungen Gusseisentisch	985 mm x 710 mm
Staubabsaugung	120 mm in dem Rahmen + 100 mm in überstehender Sägeschutz

- **Inkl. Eloxierter Schiebetisch 1.600 mm**
- Schnittbreite 700 mm



**ROB14-M500M-L2**

Preis: 8.700,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:

**7.400,-€**

**ROBLAND Tischkreissäge M 500 M, 9,2 kW, 400 V , (S6)**

Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	500 mm, 30 mm
Max Schnitthöhe bei 90°	<b>175 mm (!!!)</b>
Max Schnitthöhe bei 45°	120 mm
Sägeblatt Schwenkung	45 °
Sägeblattdrehzahl (U/Min)	3000
Motorleistung (3 Phasen)	<b>9,2 kW</b> /12,5 PS (S6) / 400 V
Abmessungen Gusseisentisch	985 mm x 710 mm
Staubabsaugung	120 mm in dem Rahmen + 100 mm in überstehender Sägeschutz

- **Inkl. Eloxiertes Schiebetisch 2.200 mm**
- Quertisch M500 Schnittbreite 1.000 mm



**SCMR00845-L**

Preis: 36.391,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:

**28.900,-€**

**SCM TISCHFRÄSE MIT SCHWENKBARER SPINDEL L'invincibile TI 5 (Masch.-Nr.AB00027710)**

Arbeitstisch Abmessungen [mm]	1200 x 780
Schwenkbereich der Frässpindel [Grad]	+45,50° / - 45,50°
Werkzeugschnellwechselsystem	MK 5
Aufspannlänge Frässpindel C.E. Durchm. 30-35 (40-50) [mm]	140 (160) / [140 (140) Version H-E]
Überstand der Spindelbasis vom Tisch [mm]	50
Max. Werkzeugdurchm. unter dem Tisch [mm]	300x80
“Flex” Fräsanschlag (Positionierung in Bezug auf der Spindelachse) [mm]	250 (von -125 bis +125)
Durchmesser des Absaugstutzen am Fräsanschlag [mm]	120

- Schnelle Werkzeugspannung "T-SET"(Ermöglicht das Einspannen/ Abspannen der Werkzeuge durch einfache Anwendung einer Druckluftpistole)
- **Ausführung "LL" Arbeitstisch mit zwei Gusstischverlängerungen** ( mit Gesamtlänge 2500 mm komplett mit ausziehbarer Auflageschiene für breite Werkstücke, Notausschalter)
- **Manuelle Vorrichtung für den Vorschubsupport** (Höhenverstellung gemäß der Werkstückdicke mit mechanischer Digitalanzeige und horizontale Einstellung gemäß dem Werkzeugdurchmesser. Dank der Bedienpultsäule ermöglicht diese Vorrichtung das Wegschwenken des Vorschubs vom Arbeitstisch.)
- Fraesspindel durchm. 30 mm; Sockel

Durchmesser des Absaugstutzen am Maschinengestell (für Luftzwangskühlung der 7,5kW Elektroschmelze) [mm]	2x100 + (1x100)
Absaugluft-geschwindigkeit [m/s]	20
Absaugvolumen [m <sup>3</sup> /h]	2500 7,5kW [2000 11 kW]

#### SCM Tischfräse mit schwenkbarer Spindel nova ti 105

Nutzbare Länge der Spindel - CE	125 mm
Spindeldrehzahlen	3500/6000/8000/10000 U/ min
Max. Werkzeugdurchmesser unter Tisch	240x80 mm
Max. Werkzeugdurchmesser unter Tisch bei 45°	150x80 mm
Motorleistung 50 Hz	5 (7) kW (PS)

- Motorische Höhen- und Winkelverstellung der Frässpindel
- **Fräsanschlag mit Kurbelverstellung** ( Fräsanschlag mit stufenloser Einstellung über von der Vorderseite leicht erreichbare Kurbeln (Einstellung des gesamten Anschlags bezüglich des Werkzeugs; Einstellung des vorderen Lineals zur Änderung der Spanabnahme; – mechanische Digitalanzeigen; Holzanschlagbacken und Verbindungsstege)
- **Aluminiumanschlagbacken** anstatt der Holzanschlagbacken am Fräsanschlag mit Verbindungsstegen zwischen den Linealen
- **LL-Version für Profilierarbeiten mit 2 Tischverlängerungen aus Gusseisen** komplett ( mit Tischverlängerungen links und rechts mit Gesamtlänge 2.500 mm; ausziehbare Werkstückauflage; Notaus-Taster)
- Dreiphasenmotor 7kW (9,5PS) 50Hz - 8kW (10PS) 60Hz mit Stern-Dreieck-Umschaltung
- Frässpindel Durchm. 30 mm; Spindel mit Klemmschraube



**SCMR02220-BR**

Preis: 12.557,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:

**10.990,-€**



**RUW10002**

Preis: 3.960,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**3.430,-€**

**RUWI-Unterflurfräse M Basis 3**

Fräshub 43 mm  
Antriebseinheiten 3  
Tischgröße 640 x 500 mm

- Komplett vormontierter RUWI Frästisch Classic mit 3 Antriebseinheiten
- Werkstückverdeckung
- Abnehmbarer Absaugtunnel mit Absaugstutzen ø 120 mm
- 3x Feineinstellung Fräsaggregat



**MART45-A-L**

Preis: 22.730,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**20.990,-€**

**MARTIN Dickenhobelmaschine T 45 CE-Ausstattung**

Hobelbreite 630 mm  
Hobelhöhe 2,8 – 300 mm  
Messerwelle Tersa Z4  
max. Spanabnahme max. 12 mm  
min. Werkstücklänge 270 mm  
Vorschub (optional) 6 / 12 m/min (stufenlos)  
Tischlänge 1.260 mm  
Drehzahl 6.000 U/min  
Absauganschluss 160 mm  
Gewicht ca. 1.200- 1.400 kg  
Motorstärke 7,5 kW (7,5 PS)

- TERSA - Messerwelle
- Zentralschmierung über Ölpumpe
- 2. Gummiauszugswalze ø 85 mm
- Sonderdrehzahl 6.000 U/ min



**SCMR0.20.17-L**

Preis: 21.672,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:

**17.500,-€**

### SCM Dickenhobelmaschine Typ S 7 L 'invincibile'

Arbeitstisch Abmessungen	640x1000 mm
Nutzbare Arbeitsbreite	630 mm
Max. (min.) Werkstückstärke	300 (3,5) mm
Max. Spanabnahme	8 mm
Vorschubgeschwindigkeit elektronisch regelbar	4-20 m/min
Hauptmotorleistung	9 (12) kW (PS)

- 530314 TERSA - Messerwelle (Monoblockausführung) mit
- Einweg-Wendemesser
- Pneumatische Druckregulierung der Vorschubwalzen
- zwei gummibeschichtete Auszugswalzen im Auslauf



**STÜ5503511-L**

Preis: 14.873,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:

**11.990,-€**

### HOLZKRAFT Abricht- u. Dickenhobelmaschine FS 52 Elite S TERSA Digital

Abmessungen und Gewichte Länge (Produkt) ca.	2250mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1370mm
Gewicht (Netto) ca.	695kg
Gesamtlänge der Tische (Abrichte)	2250mm
Spanabnahme max. Abrichte	5mm
Abrichtanschlag Länge	1200mm
Abrichtanschlag Höhe	150mm
Absaugstutzendurchmesser Dicke	1 x 120mm
Platzbedarf Länge	2250mm
Platzbedarf Breite/Tiefe	1440mm
Dickentisch Länge	850mm
Dickentisch Breite	520mm
Arbeitshöhe Dicke min.	3mm

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- 4 Vorschubgeschwindigkeiten
- TERSA-Hobelwelle
- Motorische Höhenverstellung des Dickentisches;
- mit Digitalanzeige



Arbeitshöhe Dicke max.	240mm
Arbeitslänge Dicke min.	220mm
Spanabnahme max.	Dicke 5mm
Leistung Antriebsmotor	7kW
Anschlussspannung	400V
Netzfrequenz	50Hz
Hobelmesserwelle	TERSA
Hobelwellendurchmesser	120mm
Anzahl Hobelmesser	4St
Hobelwellendrehzahl	5000min <sup>-1</sup>
Hobelbreite max.	520mm
Vorschubgeschwindigkeit	5/8/12/18m/min



**SCMR02020-L**

Preis: ~~24.290,-€~~

Sonderpreis ab Lager Dresden:

**19.250,-€**

**SCM Kombinierte Abricht- & Dickenhobelmaschine L'invincibile FS7**

Nutzbare Arbeitsbreite [mm]	520
Tersa-Messer [mm]	520
Gesamte Tischlänge [mm]	2310
Messerwelle Durchmesser [mm]	120
Hobelwelle Drehzahl [U/min]	5.000
Aluminium Abrichtanschlag [mm]	1200x190
Abrichtanschlagschrägstellung [mm]	von 90° bis -45°
Min./max. Hobelhöhe [mm]	3 / 250
Vorschubgeschwindigkeit Dicke [m/min]	5-8-12-18
Absaughaubendurchmesser Abricht [mm]	120
Absaughaubendurchmesser Dicke [mm]	120

- TERSA" Messerwelle mit Einweg-Wendemessern
- Schwenkbarer Hilfsanschlag für dünne Werkstücke
- Schnellumrüstsystem zum Öffnen der Tische
- Elektronische Steuerung „Ready“
- Gummibeschichtete Auszugswalze



**SCMR005201-L**

Preis: ~~36.151,-~~ €

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**31.990,-€**

**SCM Breitbandkalibrier- und Feinschleifautomat DMC SD 60 RCS 135**

Arbeitsbreite 1.350 mm  
Min./max. Arbeitshöhe 4 -170 mm  
Schleifbandbreite 1.370 mm  
Schleifbandlänge 2.150 mm  
Motorleistung 1. Aggregat 18,5 kW  
Motorleistung 2. Aggregat 11 kW  
Vorschubgeschwindigkeit 4,5-9 m/min

- Ausführung "B" für RCS
- Rollentisch im Ein- und Auslauf für lange Werkstücke
- "RA" schräggerippte Stahlkontaktwalze - 1. Aggregat
- Hauptmotor 18,5 kW (PS 25)
- Elastischer Gliederschleifschuh MESAR
- Elektronische Einstellung der Arbeitshöhe
- Pneumatisches Ein- & Ausschalten der Arbeitsaggregate
- 2 Bandschleifmaschinen Rolle / Kombi



**REH1050500000**

Preis: ~~5.242,-~~ €

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**4.599,-**

**REHNEN Kantenschleifmaschine Junior R 1- HD-Edition**

Motorleistung: 2,2 kW  
Schleifbandmaß: 150 × 2280 mm  
Schwenkung 90- 180°  
Schleifbandgeschw.: 22 m/sec.  
Tischgröße: 750 × 350 mm  
Platzbedarf: 1.000 × 800 mm  
Gewicht: ca. 180 kg  
Absaug-Ø: 100 mm

- Kantenschleifmaschine Junior R
- inkl. Pneumatischer Bandspannung
- schwenkbarem Kantenschleifaggregat 90 – 180°
- Bandoszillation und kleinem Tisch an der Umlenkrolle
- inkl. Fahreinrichtung

Ebay (+)



**HEBF2/00/11**

Preis: ~~33.255,-€~~

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**27.200,-€**

**HEBROCK Kantenanleimmaschine F2**

Kantenmaterial	max. 3 mm
Fügestärke	max. 2 mm
Min/Max. Werkstückdicke	8 – 50 mm
Min. Werkstückbreite	80 mm
Min. Werkstücklänge	180 mm
Betriebsbereit	ca. 3,5 min.
HF-Kappsägestation	ca. 12.000 U/min.
HF-Frässtation	ca. 12.000 U/min.
Vorschub	10 m/min
Arbeitstischhöhe	850 mm

- mit SPS-Steuerung (inkl. 15" Touchscreen) und Schmelzkleberangabe an das Werkstück für Kantenmaterial bis 3mm
- Fügefräse (inkl. DIA-Werkzeug) bis 2mm Frästiefe
- wartungsfreies Leimbecken mit Wechselbeckenvorrichtung
- inkl. Kleberauslaufvorrichtung, HF-Kappsägestation (ca. 12.000 U/min)
- HF-Frässtation (ca. 12.000 U/min) mit separater pneum. Fräsverstellung und Wechselplattenfräser (Kombiausf.)
- robuster Kettenantrieb, kugelgelagerter Doppelrollenoberdruck
- Sichtfenster von Maschinenrückseite
- ausziehbare Werkstückauflage
- Vorschub ca. 10m/min
- Wahlweise auch mit 2. Leimbecken (gegen Aufpreis)
- inkl. Fahrwerk
- inkl. Flächenziehklinge mit pneumatischer Aushubvorrichtung



**MAF9K0002-K**

Preis: ~~10.658,-€~~

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**9.299,-€**

**MAFELL Nullfugenbekanter HIT-M 65 SA**

Nennspannung	230 Volt
Nennaufnahme	3050 Watt
Kantenhöhe	10 – 65 mm
Schwenkbereich	0 – 50 °
Kantenstärke	0,4 – 3,0 mm
Innenradius min.	22 mm
Aufheizzeit	30 s
Temperatur	max. 520 ° C
Vorschub stufenlos	1 – 5,5 m/min
Gewicht	10,8 kg
Abmessung (L x B x H)	220 x 160 x 360 mm
Anschluss Druckluft	6 – 10 bar

- inkl. Bearbeitungstisch HIT-BAT+
- Kugellager-Rollen für variable Positionierung des Werkstücks.
- Winkeltisch frei einstellbar von 0 – 55°.
- Schwenkbare Vakuumplatte zur sicheren Nachbearbeitung.



**GAN0323-0000-L**

Preis: 11.460,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:

**10.799,-€**

### **GANNOMat Rahmendübel-u. Langlochbohrmasch „Junior 323“**

Bohrtiefe max. 150 mm  
Anschluss 400V, 3Ph, 50Hz / 1,5 kW  
Positionseinstellung über Digitalzählwerk

- Präzisions-Spannzangenfutter für Spannzangen ER40 Ø 3-26mm. inkl. Spannzangen Ø 10 / 13 / 16 / 20
- Positionsverstellung für 2 Ebenen, pneumatisch (0-100 mm)
- Präzisions-Rasterschiene mit 12 mm - Raster mit: Mitteneinrastung und Querverstellung 320 mm
- 2 pneumatische Sicherheitsspannzylinder
- Anschlagssystem komplett bestehend aus: 1 Mittelanschlag, sowie 1 Anschlag für überbreite Rahmen
- 1 Anschlagstange rund 850 mm lang (spiegelbildlich von links auf rechts umsetzbar)
- 2 Klappanschläge
- Langlochbohrereinrichtung absenkbar mit 2 Programmnocken
- Absaugtrichter, staubgeprüft, Ø 80 mm
- Zentralgehrungsanschlag 45°
- Doppel-Gehrungsanschlag verstellbar von 0° bis 60°
- 1 Paar Werkstück- Hilfsauflagen (schwenkbar)



**BEC350.100.00-L**

Preis: 14.995,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
12.999,-€

#### BECK Mobilifter ML-120

Stapeln von Palettenhöhen bis	1600 mm, elektrisch betrieben
Kippwinkel vorwärts-rückwärts	100°, elektrisch betrieben
Drehwinkel des Kopfgelenks	im Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn 180°
Drehwinkel des Kopfgelenks	360°
Tragkraft	120 Kg
Plattengrößen	bis 2.100 x 3.200 mm
Gesamthöhe	2.090 mm, mit 6 leistungsstarken Sauggreifern, welche in der Breite eingestellt werden können

- Der Mobilifter ML-120 besteht aus
- einem fahrbaren Untergestell
- einem elektrischen Hebe- und Kippsystem
- einer automatischen Vakuumeinheit
- einer drahtlosen, elektrischen Steuerung
- Tragkraft 120 Kg



**SCH622200-B**

Preis: 5.234,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
4.699,-€

#### SCHUKO Vacomat 140/160Xpe fahrb. Entstauber

Saugstutzen Ø (mm)	140/160
Motor (kW)	2,2
Volumenstrom (m³/h)	1.593
Nennvolumenstrom bei 20 m/s (m³/h)	1.447
Unterdruck (pa)	2.200
Filterfläche (m²)	9,5
Gewicht (kg)	345
Schalldruckpegel (dB[A])	69
Spänesammelbehälter	1 Stück

- Luftmengen von bis zu 1.593 m³/h können mit dieser Absauganlage im Unterdruckverfahren gefördert werden
- Absaugung von Hand per Knopfdruck gestartet
- Auf Wunsch kann ein automatischer Start des Ventilators beim Einschalten der angeschlossenen Bearbeitungsmaschine installiert werden
- Das Staub-, Spänegemisch wird in zwei staubdichten Spänesammelbehälter mit eingelegtem Kunststoff sack ausgetragen
- Ein Unterdruckkanal hält den Foliensack sicher im Sammelbehälter fest
- Sichtfenster erleichtern die Kontrolle der Füllhöhe
- Selbstständig überwacht der mobile Entstauber Vacomat 140/160 XPE seine Absaugleistung über eine Druckmessdose und gewährleistet höchste Betriebssicherheit



**SCH621950**

Preis: 7.973,- €

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**7.099,-€**

**SCHUKO Vacomat 180 Xpe fahrbar. Entstauber**

Saugstutzen Ø (mm)	180
Motor (kW)	3,0
Volumenstrom (m³/h)	2.610
Nennvolumenstrom bei 20 m/s (m³/h)	1.832
Unterdruck (pa)	2.450
Filterfläche (m²)	13,5
Gewicht (kg)	414
Schalldruckpegel (dB[A])	74
Spänesammelbehälter	2 Stück

- Luftleistung von bis zu 2.610 m³/h ideal für die Einzel- oder Mehrmaschinenabsaugung
- Absaugung von Hand per Knopfdruck gestartet
- Auf Wunsch kann ein automatischer Start des Ventilators beim Einschalten der angeschlossenen Bearbeitungsmaschine installiert werden
- Das Staub-, Spänegemisch wird in zwei staubdichten Spänesammelbehälter mit eingelegtem Kunststoff sack ausgetragen
- Ein Unterdruckkanal hält den Foliensack sicher im Sammelbehälter fest
- Sichtfenster erleichtern die Kontrolle der Füllhöhe
- Selbstständig überwacht der mobile Entstauber Vacomat 180 XPE seine Absaugleistung über eine Druckmessdose und gewährleistet höchste Betriebssicherheit



**GAN0730A100B-L**

Preis: 29.910,- €

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**25.499,-€**

**GANNomat „CONCEPT 70 ECO“**

Arbeitshöhe/ Beschickungshöhe	800 mm (inkl. Zusatzfüße)
Arbeitsabmessungen	Länge min: 150 mm / max: 2500 mm
Höhe	min: 150 mm / max: 1400 mm
Tiefe	700 mm
Durchgehend Pressfläche	mit Höhe 95 mm am Vertikal- Pressbalken unten
Presskraft für Horizontal-Pressbalken	min. 500 daN (kg) bis stufenlos max. 2200 daN (kg)
Presskraft für Vertikal-Pressbalken	min. 300 daN (kg) bis stufenlos max. 2200 daN (kg)
Press- und Verstell geschwindigkeit der Pressbalken mit Feinpositionierung	3-Stufen-Wahlschalter 5 / 10 / 25 mm/Sekunde

- **komplett in Standardausführung mit:**
- Stabiler, verwindungsfreier Rahmen aus Stahl, in Schweiß- und Schraubkonstruktion
- Lamellen-Pressbalken BEN mit 6 Elementen, Lamellen-Pressbalken SEITLICH mit 5 Elementen
- Lamellen-Pressbalken mit praxisbewährtem Toleranzausgleich (System Ganner) für dicht verpresste Korpusverbindungen
- Gegendruckflächen (Seitendruckwand, Boden) sind 38 mm starke, beschichtete, durchgehende Auflageplatten
- Elektromotorische Verstellung der beiden Pressbalken über Präzisions-Trapezgewindespindeln (mit erhöhter Steigungs- und Rundlaufgenauigkeit) und Hochleistungs-Laufmuttern mit Fettreservoir Die Verpressung erfolgt elektromotorisch, über 2 getrennte Schneckengetriebemotoren (2 x 0,75 kW)
- Tipbetrieb zur präzisen Positionierung der beiden Pressbalken z.B. für geringe Presskräfte, Schubkästen und Korpusse 45°
- Einfachste Bedienung über 6 getrennte Drucktaster, 8 Bewegungsabläufe sind über Steuerung wählbar
- Frei einstellbare Presszeitvorwahl 0-30 min (umschaltbar auf Sekunden oder Stunden) mit individuell programmierbaren Öffnungsmaßen der beiden Pressbalken  
Nachpressfunktion zum Erhöhen oder Reduzieren der Presskraft während des Pressvorganges



**SCMR00461-L**

Preis nach Anfrage,-€

### **SCM MORBIDELLI CNC m200 3715x1620 Z250**

#### **Lieferumfang:**

Volt 400 EU, Frequenz 50 Hz, PR<sup>2</sup>-SPACE Schutzvorrichtungen, 524101 Plattendurchlass Y 2200 mm, "TECPAD kabelgebunden" Fernsteuerung mit 7" Touchscreen Bildschirm; Werkzeugwechsler TRB14 (Ausführung Y=1620); Werkzeugwechsler FAST14; 1 Vakuumpumpe, Leistung 250/300 m<sup>3</sup>/h bei 50/60 Hz; Zentraler optimierter Absaugstutzen auf hinteren Bohrkopf; Bohraggregat mit pneumatischer Vertikalpositionierung (Einzel Z-Achse); R<sup>2</sup>.AX F31LTC Bohraggregat; Absaughaube für Bohraggregat; Bohraggregat mit Inverter; Druckbooster; 5-Achs Aggregat "Prisma 5" Ausführung "KT"; Absaughaube für 5-Achsen Elektroschmelze mit 3 Positionen; Vorrichtung zur Flüssigkeitskühlung (Lufttyp); N. 6 "TV FLEX" Arbeitstische 1600; Lasereinrichtung für die Positionierung der Sauger; Transportband zur Späne- und Resteabfuhr für X=3710mm; Abnehmbarer Späneauffangbehälter am Ende des Maschinengestells; Sensor für die Ablesung der Werkzeuglänge; 4 Vorrichtungen zur Beschickungshilfe H=75 1600; Vordere Anschläge H=75 für 6 Auflagen; 12 x Fester Sauger 145x145 H=75 mm; 6 x Drehsauger 145x55 H=75 mm; Vorbereitung für Spannzylinder für 6 Auflagen TV FLEX / TV FLEXDRIVE / TV FLEXMATIC; Maestro connect: Vorbereitung ohne Gateway für nachträgliche Installation; Mensch-Maschine <sup>2</sup>berfläche Software (HMI) MAESTR<sup>2</sup> ACTIVE; Maschinenbedienoberfläche Software Maestro cnc; Hardware-Schlüssel für Maestro cnc; Zusätzlicher Hardware-Schlüssel für Maestro cnc (für USB Steckplatz); Betriebssystem Windows 10 embedded 64 bit; eye-M PR<sup>2</sup> Konsole mit integriertem PC; TELES<sup>2</sup> LVE Fernwartung via Internet; Mobile Steuereinheit mit 6,5m Kabellänge; S-N-D 3-Positionen Wählschalter



**SCMR00454-BR**

Preis nach Anfrage,-€

### SCM CNC-GESTEUERTES BEARBEITUNGSZENTRUM morbidelli m100

#### Lieferumfang:

101185 C.E. Sicherheitsvorschriften; 930731 Volt 400 EU; 931201 Frequenz 50 Hz; F0150 PR SPACE Schutzvorrichtungen  
524580 Version zur Reduzierung des Platzbedarfs (Maschinenlänge)  
- PR SPACE; 524142 Klimaanlage für den Schaltschrank; 630373 "TECPAD kabelgebunden" Fernsteuerung mit 7" Touchscreen Bildschirm; 524570 Werkzeugwechsler TRB11 mit pneumatischer Fernverstellung (Ausführungen Y=1320); 524128 Werkzeugwechsler FAST14; 524166 1 Vakuumpumpe, Leistung 250/300 m³/h bei 50/60 Hz; F0140 Zentraler optimierter Absaugstutzen auf hinteren Bohrkopf; F0480 Bohraggregat mit pneumatischer Vertikalpositionierung (Einzel Z-Achse); 524106 R.AX F29LTC Bohraggregat; F0141 Absaughaube für Bohraggregat; 524114 Bohraggregat mit Inverter; FAB04 Druckbooster; 524549 5-Achsen Aggregat Ausführung "JQX" 10 kW; FAB02 Absaughaube für 5-Achsen Elektroschmelze; F0006 Vorrichtung zur Flüssigkeitskühlung (Lufttyp); 524208 N. 6 "TV FLEX" Arbeitstische 1300; 524207 Lasereinrichtung für die Positionierung der Sauger; 524130 Transportband zur Späne- und Resteabfuhr für X=3110mm; F0476 Abnehmbarer Späneauffangbehälter am Ende des Maschinengestells; 524116 4 Vorrichtungen zur Beschickungshilfe H=75 1300; 524150 12x Fester Sauger 145x145 H=75 mm; 524151 6x Drehsauger 145x55 H=75 mm; 520270 Maestro connect: Dienstleistungsvertrag für 1 Jahr (kit Gateway "plug&play" inbegriffen); F0429 SCM DIGITAL S LUTINS: MAESTRO C NNECT; F0438 Mensch-Maschine Oberfläche Software (HMI) MAESTRO ACTIVE; F0422 Maschinenbedienoberfläche Software Maestro cnc F0435 Hardware-Schlüssel für Maestro; 630359 Zusätzlicher Hardware-Schlüssel für Maestro (für USB Steckplatz); F0543 Betriebssystem Windows 10 embedded 64 bit; 630522 eye-M PR Konsole mit integriertem PC; F0299 TELES LVE Fernwartung via Internet; F0000 Mobile Steuereinheit mit 6,5m Kabellänge; F0423 S-N-D 3-Positionen Wählschalter





**MAST0337**

Preis: 54.640,-€

Sonderpreis ab Lager Dresden:  
**44.990,-€**

**Masterwood CNC Bearbeitungszentrum Typ Project TF 100 2.0  
„Partnership Edition“**

X-Achse: Max. Werkstücklänge unbegrenzt  
Min. Werkstücklänge 250mm  
Verfahr-Geschwindigkeit 0-25 m/min.  
Y-Achse: Max. Werkstückbreite 1.000mm für alle Aggregate  
Min. Werkstückbreite 80mm  
Verfahr-Geschwindigkeit 0-50 m/min.  
Z-Achse: Max. Werkstückstärke 60mm  
Min. Werkstückstärke 10mm  
Verfahr-Geschwindigkeit 0-20 m/min.

**„PARTNERSHIP EDITION“**

- Fräsaggregat, einschl. MASTERWORK Softwareerweiterung
- Drehzahl: 1.000 bis 18.000 U/min
- Motor: 4,5 kW mit ISO 30 Aufnahme
- Einschl. integrierte Absaugsteuerung (Beim Bohren wird nur der Bohrkopf, beim Fräsen nur das Fräsaggregat abgesaugt)
- 6-fach Werkzeugwechsler
- 3 ISO 30 Kegel einschl. Spannzange